

## RACE Women & Men

### ① RECOUVREMENT MICROFIBRE

- Bactéricide, fongicide, grande résistance aux frottements et très bonne absorption de l'humidité.

COULEURS AU CHOIX : AMF MP



### ② MOUSSE EXTERNE BI-MATIÈRE

- Elle assure le confort, la résistance, la légèreté et la finesse.

### ③ BASE SEMELLE EN FORME 3D+

- Structure composite carbone et lin. Elle est ultralégère sa finesse et sa rigidité sont exceptionnelles, elle offre un rapport, performance et confort inégalable.

### ④ PATCH TALONNIER

- En élastomère, réduit les vibrations et fixe la semelle dans la chaussure.

### ⑤ PATCH DE L'AVANT PIED

- En élastomère, réduit les vibrations et fixe la semelle dans la chaussure.

### ⑥ PATCH DE L'AVANT PIED

- En polyuréthane ultra fin, réduit les vibrations et augmente le confort dans la zone d'appui.

### ⑦ CANAUX DE VENTILATION DES ORTEILS ET DE L'AVANT PIED

- Mouvement dynamique des orteils, réduit la tension et la pression sous les orteils avec un micro effet trampoline.

### ⑧ BANDE LATÉRALE DE STABILITÉ EXTERNE

### ⑨ ÉLÉMENT PERMETTANT DE RÉDUIRE LA PRESSION SOUS L'AVANT PIED

### ⑩ MOUSSE EXTERNE ET INTÉRIEUR – STABILISE LE PIED SUR LA SEMELLE

TAILLES WOMEN : XS 35/36 – S 37/38 – M 39/40/41

TAILLES MEN : M 39/40/41 – L 42/43/44 – XL 45/46.5




### - IMPORTANT -

*Veuillez nous Indiquer la **marque**, la **taille** et le **modèle** de la chaussure de vélo, pour la réalisation de cette semelle.*


### - CONSIGNES DE DÉCOUPAGE ET D'AJUSTEMENT -



Extraire la semelle intérieure amovible si elle n'est pas collée.




Placer la semelle retirée de votre chaussure sur la nouvelle **semelleZ**. Alignez les talons et l'intérieure des bords.



Utilisez un marqueur pour tracer le contour sur la **semelleZ**. Au cas ou la semelle ne peut pas être retirée, disposez la chaussure sur le dessus de la **semelleZ** et ébauchez un contour autour de l'orteil.



Découpez le long sur l'extérieur de la ligne tracée. Si elle est trop longue, vous pouvez toujours la réajuster.



Disposer la **semelleZ** découpée à l'intérieur de la chaussure. Testez pour vous assurer que la **semelleZ** peut se déplacer d'environ 2mm en avant et en arrière.

### CONSEILS :

- Vous pouvez nettoyer vos semelles avec une éponge et du savon. Tous nos matériaux utilisés sont de première qualité orthopédique. Ne pas les laver en machine, laisser sécher à l'air libre, ne pas les mettre sur une source de chaleur importante, risque de déformation des semelles. Ventiler vos chaussures en sortant les semelles après usage.*